

Udstedt: 2013.01.29
Gyldig til: 2016.04.01

Udstedt i medfør af byggelovens § 28 stk. 2

GODKENDELSESINDEHAVER:


Blücher Metal A/S
Pugdølvej 1
7480 Vildbjerg
Telefon: 99 92 08 00
Telefax: 97 13 33 50

Gulvafløb og afløbsskål til gulve med PVC-belægning
BLÜCHER DOMESTIC
nr. 240.300.050, 240.300.075, 260.300.075, 260.300.110,
261.300.075 og 261.300.110

FABRIKAT:

Blücher Metal A/S, Danmark

MÆRKNING:

- Fabrikantmærke: BLÜCHER
- Godkendelsesmærke: 

RØRFORENINGENS VVS-NR.:

15 3610.xxx

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Montering:

Gulvafløbet installeres kun i toilet-, bade, og vaskerum i boliger, kontorbygninger og lignende.

Gulvafløbet monteres i gulve med vandtæt belægning af PVC-banevare efter leverandørens forskrifter.

Tilslutning:

Til ét sideindløb må kun tilsluttes afløb fra én installationsgenstand.

Ved tilslutning af afløb fra badekar til et sideindløb eller gennem udskæring i rist må badekarrets bundventil ikke være større end 32 mm.

Ved tilslutning af gulvafløbet til stikmuffesamlinger på rør anvendes den til røret hørende tætningsring. Ved tilslutning til andre afløbssystemer anvendes de til systemerne godkendte overgangsstykker.

Afløbsstrøm:

Gulvafløb (afløbsskål **med** indbygget vandlås).

Fra gulv gennem rist kan der maksimalt afledes 1,4 l/s.

Gennem sideindløb (under rist) kan der i alt maksimalt afledes 1,4 l/s.

Gulvafløbet kan i alt gennem sideindløb og fra gulv gennem rist maksimalt aflede 1,8 l/s.

Se også Bemærkninger.

Afløbsskål (**uden**) indbygget vandlås:

Fra gulv gennem rist kan der maksimalt afledes 1,7 l/s. Den maksimale afløbsstrøm gennem rist og sideindløb bestemmes af den maksimale afløbsstrøm for den påbyggede vandlås.

BEMÆRKNINGER:

Den maksimalt tilladelige afløbsstrøm til sideindløbene angiver den afløbsstrøm, der kan tilføres under risten, uden at der opstår opstuvning eller gener ved sprøjt, mens den maksimalt tilladelige afløbsstrøm gennem risten angiver, hvor meget der maksimalt kan tilføres fra gulv, uden der opstår oversvømmelse.

Ved bedømmelse af hvilke og hvor mange installationsgenstande, der kan tilsluttes gulv afløb, bør der foretages en vurdering af den sandsynlige samtidighed for afløb fra de forekommende installationsgenstande. For baderum i boliger vil det normalt være rimeligt at antage, at højst 2 installationsgenstande tømmes samtidig gennem et gulv afløb.

Testet i henhold til EN 1253-1 og overholder reglerne i henhold til NKB 17.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:**Udførelse:**

Gulv afløbene er med udtagelse af nr. 240.300.xxx med udtagelig vandlås med 52 mm vandlukke. Gulv afløbene er med lodret udløb.

Gulv afløbet er forsynet med en rund krave, hvori gulvbelægningen fastholdes ved hjælp af en spændering som sammen med en rist fastgøres med skruer.

Den udtagelige vandlås findes i 4 typer:

502.050.110, 502.052.110, 503.000.110 i AISI 304 og AISI 316 L rustfrit stål.

Udtagelig vandlås 502.052.110 FS i AISI 316L rustfrit stål bruges til brandgodkendte afløb kun med ø50-75 mm lodret afløb.

Der er ikke med denne godkendelse taget stilling til brandsikringsmæssige egenskaber.

Der henvises til producenten for godkendelsen i henhold til I120/R120.

Materiale:

Gulv afløbet og rist er af rustfrit stål, spændering er af plast.

Tilslutning:

Udløbets diameter er 50, 75 eller 110 mm udvendig diameter.

Nr. 261.300.075/110 er med 2 stk. sideindløb. I sideindløbene er monteret læbetætningsringe samt plastnipler med læbetætningsringe beregnet for tilslutning af rør med udvendig diameter 32 mm.

Fjernes plastniplen, kan sideindløbet tilsluttes rør med udvendig diameter 40 mm.